

Spray Guide



Jedno-komponentowy, gotowy do użycia puder do wykrywania niedoskonałości na powierzchniach lakierniczych

84120 Spray Guide 450ml

Zalety

- jeden produkt
- aerozol
- może być użyty w obu metodach ściernych na sucho i na mokro
- suchy puder
- wykrywa rysy, niewielkie punkty oraz niedoskonałości
- szybko wysycha

Korzyści

- nie wymaga mieszania składników
- łatwy i szybki w użyciu
- mniejsze stany magazynowe
- nie zatyka materiałów ściernych
- oszczędność czasu

Zastosowanie

Spray Guide jest jednokomponentowym gotowym do użycia pudrem, który wyeksponuje rysy, niewielkie punkty czy też niedoskonałości podczas przygotowania powierzchni. Spray Guide jest suchym pudrem, który nie zatyka materiałów ściernych co jest normalnym wiązaniem przy zwykłych czarnych farbach w sprayu. Może być używany na powłokach tak długo aż kolor powierzchni nie będzie czarny

Instrukcja

1. Upewnij się, że powierzchnia jest wolna od kurzu i zabrudzeń.
2. Wstrząśnij dokładnie przed użyciem.
3. Nałóż 1 warstwę na miejsce reperowane.
4. Odczekaj około 1 minuty do wyschnięcia przed jakimikolwiek pracami ściernymi.

Spray Guide



Informacje Techniczne

Kod produktu : 84120
Opis: Spray Guide 450ml aerozol
Data ważności: 24 miesiące
Jednostka sprzedaży: Sztuka
VOC: 680g/L
Kod magazynowy: SG
Kod taryfy celnej: 320890915
MSDS: Tak
Zamiennik: Nie dotyczy

Konsystencja: Puder
Zapach: Charakterystyczny
Wygląd: Czarny

Oznaczenie VOC: 2004/42/IIIB(e)(840)680

Produkty pochodne: Ultrafill range - 5 colour, Quickfill (34363), Multi Fill, Rapid Sand, Easy Stop, Alu Fill, Fibre Fill, Galva Fill

Segmenty rynku



Zdrowie i Bezpieczeństwo



**SKRAJNIE
ŁATWOPALNY**



DRAŻNIĄCY

R36 Działa drażniąco na oczy.
 R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
 S16 Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
 S23 Nie wdychać pary / rozpylonej cieczy.
 S25 Unikać kontaktu z oczami.
 S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 UWAGA: Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 ° C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub żarzący się materiał.

Petro-Res Sp. z o.o.

35-082 Rzeszów, Wetlińska 3a
 Tel.: 17/ 850 44 60 – 61, fax.: 17/ 850 44 63
 biuro@petrores.pl, www.petrores.pl