

K44



AKTUALIZACJA : 29.07.09

Środek o kontrolowanej lepkości przylegający do obszaru roboczego nawet w ekstremalnych warunkach

Nr art. 83588 – tubka 100g

Cechy

- szeroki zakres temp. od -50°C do 200°C
- bardzo dobry dielektryk
- wodoodporny
- dobra przewodność cieplna
- okres ważności 36 miesięcy

Korzyści

- nadaje się do stosowania na większości komponentów samochodowych
- zabezpiecza przed przebiciami i przeskokiem iskry
- zabezpiecza elementy przed wilgocią
- do stosowania w aplikacjach wrażliwych na temperaturę
- jedna tubka może być używana przez 3 lata.

Zastosowanie

K44 ma dobre właściwości smarowe, bardzo dobre właściwości izolacyjne i hydrofobowe oraz charakteryzuje się dobrą przewodnością cieplną.

Idealny do zacisków akumulatora, na elementy układów hamulcowych i ogólnie na mechanizmy.

K-44 :

- redukuje zużycie
- chroni przed sklejeniem
- zabezpiecza przed zamarzaniem
- zabezpiecza przed wodą konektory
- zabezpiecza i smaruje gumowe osłony i uszczelki tłoczków hamulcowych

Sposób użycia

1. Wyczyścić i osuszyć powierzchnię
2. Nanieść K44. rozprowadzić pędzelkiem jeżeli to konieczne.
3. Naddatki usunąć czystą i suchą szmatką

Dane Techniczne

Nr art.:	83588	Wytrzymałość dielektryczna:	21 kVmm ⁻¹
Okres ważności:	36 miesięcy	Rezystencja skrośna:	1 x 10 ¹⁴ Ωcm
Jednostka sprzedaży:	szt.	Przewodność cieplna:	0.146 Wm - K ⁻¹
Kod taryfy celnej:	3403 19 61	Wsp. rozszerzalności :	7 x 10 ⁴ K ⁻¹
Konsystencja:	pasta	Penetracja robocza:	265mm ⁻¹ max.
Opakowanie:	tubka 100g	Odparowanie % (30h/200°C):	2.5 max.
		Zakres temperatur:	-50°C do 200°C

Produkty pokrewne: S100, Acrysol

**Rynek
Zbytu**

Podstawowy



Wtórny



Bezpieczeństwo i Higiena

Produkt nie podlega przepisom Unii Europejskiej dotyczących materiałów niebezpiecznych

W celu zapewnienia Państwu odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas używania naszych produktów, firma KENT prosi o dokładne zapoznanie się z informacjami na opakowaniu przed użyciem produktu. Zawarte tam wytyczne są przeznaczone dla Państwa Ochrony Osobistej. Firma KENT posiada szereg produktów do ochrony osobistej takich jak odzież, okulary, osłony twarzy i dróg oddechowych, które spełniają najnowsze dyrektywy Unii Europejskiej. Jeżeli macie Państwo jakiegokolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Warunki

Zadna część tej publikacji nie może być powielana, przekazywana, przechowywana, kopiowana elektronicznie lub powielana w formie papierowej bez uprzedniej zgody firmy Barnes Group KENT Ltd.

Karta produktu i informacje w niej zawarte są własnością firmy Barnes Group KENT Ltd. Nie udziela się licencji na korzystanie z niej w innych niż informacyjnych celach dotyczących produktu opisanego w tym dokumencie. Nie przyznaje się licencji na wszelkie prawa własności intelektualnej.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia i zastępują one wszelkie dotychczasowe wydane karty produktów. Dostarczona informacja jest uznana za dokładną lecz Barnes

Group KENT Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za popełnione błędy. Użytkownicy tego arkusza danych powinni sami sprawdzić informacje oraz stopień przydatności produktu do celu w jakim zamierzają go stosować a nie dokonywać żadnych założeń w oparciu o zamieszczone informacje.

Odpowiedzialność za straty lub szkody będące wynikiem jakiegokolwiek oparcia się na informacjach zawartych w dokumencie lub użycie ich (w tym odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania lub gdy Barnes Group KENT Ltd. była świadoma powstania takiej straty lub szkody) jest wykluczone. Nie będzie to zawęzać lub ograniczać odpowiedzialności Grupy za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania. KENT jest nazwą handlową Barnes Group KENT Ltd.

Centrala:

Barnes Group KENT Ltd. Registered in England.
Pitreavie Crescent,
Pitreavie Business Park,
Dunfermline Fife KY11 8UQ.
Registered in England N°: 1164516
VAT Registration N°: 887 1228 94

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sprzedaż i dystrybucja:



Petro-Res Sp. z o.o.
35-082 Rzeszów, ul. Wetlińska 3a
tel: 17 850 44 60-61, fax: 17 850 44 63
biuro@petrores.pl www.petrores.pl

DS420