

HT Paint



AKTUALIZACJA: 12.07.10



Szybkoschnąca farba odporna na wysokie temperatury dostępna w kolorze czarnym lub srebrnym

Nr art.

34826 - aerozol 200 ml (czarna)

34827 - aerozol 200 ml (srebrna)

Cechy

- szybkoschnąca
- bardzo dobrze „kryje”
- doskonała przyczepność
- doskonałe właściwości antykorozyjne
- odporna na działanie wody

Korzyści

- oszczędność czasu
- oszczędność pieniędzy
- nie ma potrzeby stosowania podkładów
- przedłuża żywotność elementów
- długotrwała powłoka

Zastosowanie

HT Paint tworzy powłokę antykorozyjną odporną na działanie wysokich temperatur (do 600°C). Idealna do zabezpieczania części silnika i elementów układu wydechowego.

Sposób użycia

1. usunąć rdzę, smary i inne zabrudzenia.
2. odłuszczyć powierzchnię Acrysol'em
3. dobrze wstrząsnąć pojemnikiem - do momentu gdy kulka w pojemniku swobodnie będzie się przemieszczać.
4. nanosić cienkimi warstwami z odległości z około 20-30 cm
5. pozostawić do wyschnięcia
6. po zakończeniu pracy przedmuchać dyszę odwracając

DS274

Wskazówki i Porady



Certificate No. 1427/97

Certificate No. 1427/97

Dane Techniczne

Nr art. :	34826/34827	Wydajność:	400 ml na 1-2 m ²
Nazwa :	HT Paint	Base:	acrylic resin
Okres ważności:	30 miesięcy	Pigmenty:	bez ołowiu, cynk , aluminium
Kod taryfy celnej:	3208 90 91	Gęstość:	0.733 kg/l
Kolor:	czarny; srebrny		
VOC:	czarna 670g/l srebrna 628g/l		

VOC :



czarna: 2004/42/IIB(e)(840)670
srebrna: 2004/42/IIB(e)(840)628

**Produkty
Pokrewne:**

Acrysol,

**Rynek
Zbytu**

Podstawowy



Wtórny


Bezpieczeństwo i Higiena

**SKRAJNIE
ŁATWOPALNY**

DRAŻNIĄCY

R36 Działa drażniąco na oczy.

R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

UWAGA: Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem i nie podgrzewać powyżej 50° C. Nie przekłuwać, nie palić nawet gdy są puste. Nie rozpylać bezpośrednio na płomień ani na inne źródła zapłonu

W celu zapewnienia Państwu odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas używania naszych produktów, firma KENT prosi o dokładne zapoznanie się z informacjami na opakowaniu przed użyciem produktu. Zawarte tam wytyczne są przeznaczone dla Państwa Ochrony Osobistej. Firma KENT posiada szereg produktów do ochrony osobistej takich jak odzież, okulary, osłony twarzy i dróg oddechowych, które spełniają najnowsze dyrektywy Unii Europejskiej. Jeżeli macie Państwo jakiegokolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Warunki

Zadna część tej publikacji nie może być powielana, przekazywana, przechowywana, kopiowana elektronicznie lub powielana w formie papierowej bez uprzedniej zgody firmy Barnes Group KENT Ltd.

Karta produktu i informacje w niej zawarte są własnością firmy Barnes Group KENT Ltd. Nie udziela się licencji na korzystanie z niej w innych niż informacyjnych celach dotyczących produktu opisanego w tym dokumencie. Nie przyznaje się licencji na wszelkie prawa własności intelektualnej.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia i zastępują one wszelkie dotychczasowe wydane karty produktów. Dostarczona informacja jest uznana za dokładną lecz Barnes

Group KENT Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za popełnione błędy. Użytkownicy tego arkusza danych powinni sami sprawdzić informację oraz stopień przydatności produktu do celu w jakim zamierzają go stosować a nie dokonywać żadnych założeń w oparciu o zamieszczone informacje.

Odpowiedzialność za straty lub szkody będące wynikiem jakiegokolwiek oparcia się na informacjach zawartych w dokumencie lub użycie ich (w tym odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania lub gdy Barnes Group KENT Ltd. była świadoma powstania takiej straty lub szkody) jest wykluczone. Nie będzie to zawężać lub ograniczać odpowiedzialności Grupy za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania. KENT jest nazwą handlową Barnes Group KENT Ltd.

Centrala:

Barnes Group KENT Ltd. Registered in England.
Pitreavie Crescent,
Pitreavie Business Park,
Dunfermline Fife KY11 8UQ.
Registered in England N°: 1164516
VAT Registration N°: 887 1228 94

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sprzedaż i dystrybucja:

Petro-Res

Petro-Res Sp. z o.o.
35-082 Rzeszów, ul. Wetlińska 3a
tel: 17 850 44 60-61, fax: 17 850 44 63
biuro@petrores.pl www.petrores.pl

DS274