

Food Grade Grease +

KENT

UPDATED: 01.01.2014



Wysokiej jakości smar do zastosowania w miejscach ryzyka kontaktu z żywnością

Kod produktu: 83691 – 400ml aerosol

Zalety i korzyści

- odporny na działanie wody, nie zmyje się pod wpływem wody i pary.
- smar w pełni zatwierdzony przez NSF USDA 1998, które spełnia wytyczne – Safe H1 do stosowania w obszarze bezpośredniego kontaktu z żywnością.
- doskonałe właściwości kapilarne – łatwo penetruje obszary o trudnym dostępie
- zakres temperatur -50 C do + 165 C – doskonałe smarowanie długoterminowe i ochrona przed korozją.
- dodatkowa końcówka w postaci rurki do precyzyjnego natrysku.

Zastosowanie

Food Grade Grease + jest odpowiedni do wszystkich obszarów smarowania w kontakcie z żywnością i w branżach pochodnych.

Daje dodatkową ochronę przed zużyciem w przypadku występowania wysokich temperatur oraz niskich właściwości ciernych.

Idealny do smarowania mechanizmów pracujących w sprzęcie rolniczym, mobilnych pojazdach cateringowych oraz pojazdach przeznaczonych do transportu artykułów spożywczych.

Food Grade Grease +

KENT 

Informacje Techniczne

Kod Produktu: 83691**Opis:** Food Grade Grease + 400ml**Data przydatności:** 24 miesiące**Jednostka sprzedaży:** sztuka**VOC:** 497g/L**Kod Taryfy Celnej:** 3409 99 10**MSDS:** Tak**Etykieta:** 27**Wygląd:** biały gładki smar**Odporność na wodę:** doskonała**Klasa NGL:** 2**Penetracja:** 265-295 jednostek**Punkt skraplania:** >300 C**Klasyfikacja USDA:** KSW – USDA H1**Zakres temperatur:** -50 C do +165 C**Gęstość:** 0,900g/ml**Test czterech pylek (do spawania):** 480-500kg**Test na korozję (EMCOR):** 0-0

Produkty pochodne: Foam Cleaner, Liquid cleaner, Food solvent cleaner, Food safe silicone spray, Electric cleaner NSF, Food Grade KD400, Hi Tech food grease, (spray + bańka)

Segmenty rynku



Zdrowie i bezpieczeństwo

**DRAŻNIĄCY****SKRAJNIE
ŁATWOPALNY**

R38 Działa drażniąco na skórę. R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. S16 Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. S23 Nie wdychać oparów / aerozolu. S24 Unikać kontaktu ze skórą. S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne. S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. S60 Ten materiał i jego opakowanie muszą być usuwane jako odpady niebezpieczne. UWAGA: Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 ° C. Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po zużyciu. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub żarzący się materiał. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

DS349**Petro-Res Sp. z o.o.**

35-082 Rzeszów, Wetlińska 3a
Tel.: 17/ 850 44 60- 61, fax.: 17/ 850 44 63
www.petrores.pl, biuro@petrores.pl

