

Galvapro



AKTUALIZACJA: 12.05.10



Szybkoschnący zimny galwanizator w aerozolu tworzący powłokę ochronną.

Nr art. 34547 - aerozol 400 ml

Cechy

- doskonała przyczepność do metalowych powierzchni
- szybkoschnący
- tworzy gładką powłokę
- do stosowania ze wszystkimi systemami lakierniczymi
- bardzo dobrze przewodzi prąd

Korzyści

- nie spływa
- do zamalowania po 30 min.
- ułatwia malowanie
- nie ma reklamacji
- idealny przy spawaniu łukowym i zgrzewarkach punktowych

Zastosowanie

Galvapro tworzy gładką powłokę galwaniczną na elementach metalowych. Stosowany w zakładach blacharskich do odtworzenia oryginalnie naniesionego zabezpieczenia, które uległo uszkodzeniu. Ponieważ Galvapro bardzo dobrze przewodzi prąd idealnie nadaje się do stosowania podczas spawania łukowego i zgrzewania. Środek pozostawia trwałą warstwę zabezpieczającą, którą można pokrywać powłokami lakierniczymi po 30 min.

Sposób użycia

1. odtłuści powierzchnię przy pomocy Acrysol'u
2. dobrze wstrząsnąć pojemnikiem. Ważne jest aby mieszać produkt jeszcze przez 1 min. od momentu gdy kulka w pojemniku zacznie się przemieszczać
3. nanieść ciekłą warstwę GVK z odległości ok. 25-30 cm. Pozostawić do wyschnięcia.

Dane Techniczne

Nr art. :	34547	Kod magazynowy:	GVK
Nazwa :	Galvapro	Kod taryfy celnej:	3208 2090
Okres ważności:	24 miesiące	Konsystencja:	średniej lepkości płyn
Jednostka sprzedaży:	szt.	VOC:	710g/l
Zagrożenie:	skrajnie łatwopalny, drażniący	Gęstość:	1.13g/ml w temp. 25°C
Kolor :	szary		

VOC : 

2004/42/IIB(e)(840)710

Produkty Pokrewne: Waxcoat, Acrysol

Rynek
Zbytu

podstawowy



wtórny



Bezpieczeństwo i Higiena



DRAŻNIĄCY

SKRAJNIE
ŁATWOPALNY

- R20/21 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.
 R38 Działa drażniąco na skórę.
 R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
 S9 Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
 S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu.
 S35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
 S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
 S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

UWAGA: Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem i nie podgrzewać powyżej 50° C. Nie przekłuwać, nie palić nawet gdy są puste. Nie rozpylać bezpośrednio na płomień ani na inne źródła zapłonu

W celu zapewnienia Państwu odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas używania naszych produktów, firma KENT prosi o dokładne zapoznanie się z informacjami na opakowaniu przed użyciem produktu. Zawarte tam wytyczne są przeznaczone dla Państwa Ochrony Osobistej. Firma KENT posiada szereg produktów do ochrony osobistej takich jak odzież, okulary, osłony twarzy i dróg oddechowych, które spełniają najnowsze dyrektywy Unii Europejskiej. Jeżeli macie Państwo jakiegokolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Warunki

Zadna część tej publikacji nie może być powielana, przekazywana, przechowywana, kopiowana elektronicznie lub powielana w formie papierowej bez uprzedniej zgody firmy Barnes Group KENT Ltd.

Karta produktu i informacje w niej zawarte są własnością firmy Barnes Group KENT Ltd. Nie udziela się licencji na korzystanie z niej w innych niż informacyjnych celach dotyczących produktu opisanego w tym dokumencie. Nie przyznaje się licencji na wszelkie prawa własności intelektualnej.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia i zastępują one wszelkie dotychczasowe wydane karty produktów. Dostarczona informacja jest uznana za dokładną lecz Barnes

Group KENT Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za popełnione błędy. Użytkownicy tego arkusza danych powinni sami sprawdzić informacje oraz stopień przydatności produktu do celu w jakim zamierzają go stosować a nie dokonywać żadnych założeń w oparciu o zamieszczone informacje.

Odpowiedzialność za straty lub szkody będące wynikiem jakiegokolwiek oparcia się na informacjach zawartych w dokumencie lub użycie ich (w tym odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania lub gdy Barnes Group KENT Ltd. była świadoma powstania takiej straty lub szkody) jest wykluczone. Nie będzie to zawęzać lub ograniczać odpowiedzialności Grupy za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania. KENT jest nazwą handlową Barnes Group KENT Ltd.

Centrala:

Barnes Group KENT Ltd. Registered in England.
 Pitreavie Crescent,
 Pitreavie Business Park,
 Dunfermline Fife KY11 8UQ.
 Registered in England N°: 1164516
 VAT Registration N°: 887 1228 94

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sprzedaż i dystrybucja:



Petro-Res

Petro-Res Sp. z o.o.
 35-082 Rzeszów, ul. Wetlińska 3a
 tel: 17 850 44 60-61, fax: 17 850 44 63
 biuro@petrores.pl www.petrores.pl

DS14